

## 06-ELENCO PREZZI

### FOGLIO DETERMINAZIONE PREZZO

ESTRATTO DI SINTESI DELLA PROCEDURA	
OGGETTO	<b>FORNITURA FRANCO DESTINO DI NUMERO 16 (SEDICI) CONTENITORI ZINCATI DA LITRI 2.400 COMPLETI, USATI E PERFETTAMENTE FUNZIONANTI DA ADIBIRE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI</b>
CIG	<b>Z1B3303AF9</b>
Svolgimento della procedura	<b>PROCEDURA TELEMATICA - PROCEDURA TELEMATICA</b> - trattasi di procedura negoziata sotto soglia con le modalità dell' Affidamento mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse c.2 lettera b) art.36 D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione <b>massimo ribasso offerto sull'importo posto a base dell'appalto - minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett.c)</b>
Durata dell'appalto	60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto
proroga	NON è prevista la possibilità di disporre la proroga del contratto alla scadenza a norma dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016
Impegno di spesa presunta	<b>VALORE DELL'APPALTO ESCLUSO ONERI DELLA SICUREZZA SE PRESENTI</b>
	importo del contratto messo a gara € 4.960,00
	oneri sicurezza da progetto
	oneri sicurezza da interferenza
	<b>Importo soggetto a ribasso, derivante dalla cifra complessiva esclusi, SE PRESENTI, gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b> € 4.960,00
	OLTRE IVA DI LEGGE
	costo manodopera previsto art.23 Codice Appalti
Rif. Regolamento interno	art.15 del Regolamento Appalti approvato dal CdA di SO.GE.NU.S. SpA



## Voce di capitolato:

- N. 16 (sedici) cassonetti usati e perfettamente funzionati, della capacità di litri 2400 aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
- Cassonetto lamiera zincata con coperchio basculante monobocchetta per raccolta differenziata della frazione indifferenziata dei R.S.U.
- vasca in lamiera zincata a caldo con capacità pari a 2400 litri in un unico pezzo portante ottenuto con la saldatura del fondo, nei due tamponamenti frontali e laterali e cornice unica e continua saldata sul bordo superiore della scocca per rinforzare il perimetro della sezione di carico. La zincatura dovrà essere tale da garantire la resistenza a graffiature e scalfitture superficiali, onde evitare impregnamenti di odori sgradevoli e garantire una perfetta lavabilità con le attrezzature esistenti (autocarri lava cassonetti).il cassonetto deve essere dotato di apposita ed idonea pedaliera collegata ai coperchi per consentire all'utente di fare alzare il coperchio al fine di smaltire il rifiuto indifferenziato;
- coperchi in acciaio rivestiti in alluminio sbloccabili in fase di svuotamento dei due semi-coperchi;
- colorazione dei coperchi: la verniciatura non è prevista per i coperchi di questi cassonetti;
- larghezza massima: 1.900 mm circa;
- profondità massima:1.300 mm circa;
- peso: 220/240 kg circa;
- conformità alla Norma Europea UNI 12574;
- strisce rifrangenti a norma applicate "classe 1";
- divieto di sosta realizzato in materiale adesivo;
- striscia nera realizzata in materiale adesivo posizionata sulla parte frontale del cassonetto per inquadramento telecamera largh. Mm 30;
- rulli in nylon per perni di sollevamento;
- boccole antifrizione in corrispondenza di tutti i perni;
- rullini in nylon antimpuntamento sui piedini;
- (sono ammesse piccole variazioni non sostanziali nei dettagli costruttivi).

○ **Prezzo Unitario € 310,00 (euro trecentodieci/00)**

## I CORRISPETTIVI INDICATI E DI SEGUITO RIEPILOGATI SI INTENDONDO AL NETTO DI IVA (SPLIT PAYMENT).

Cod.	Descrizione	N.	P.U.	Importo
1	da lt. 2.400	16	€ 310,00	€ 4.960,00
<b>IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 4.960,00</b>

Istruttore: Sig.ra Monica Ciarimboli

Il RUP

Direttore Generale

Dott. Mauro

**SO.GE.NU.S. S.p.A.**  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Mauro Ragaini)